



Общество с ограниченной ответственностью «СпортФлоринг»

ИНН 2310167437 • КПП 231101001  
ОГРН 1132310001438 • ОКПО 10136108

**Паспорт покрытия**  
**Спортивное ПВХ-покрытие "SPORTFLOOR PVC 12.0"**

| Наименование показателей                          | Показатели                           |
|---|--------------------------------------|
| Тип покрытия                                      | Спортивное гетерогенное ПВХ покрытие |
| Общая толщина                                     | 12 мм                                |
| Толщина защитного слоя                            | 1.8 мм                               |
| Ширина рулона                                     | 1.8 м                                |
| Стандартная длина рулона                          | 10 м                                 |
| Вес   | 7 кг / м <sup>2</sup>                |
| Скольжение  | 80-110                               |
| Амортизация (поглощение удара)                    | 35-45 %                              |
| Износостойкость                                   | ≤ 300 мг                             |
| Учтойчивость к вдавливанию                        | ≤ 0,5                                |
| Ударопрочность                                    | ≥ 8                                  |
| Класс пожарной безопасности                       | КМ 2 ( В2, Д2, Т2, РП1)              |
| Международная классификация пожарной безопасности | GRADE B1                             |
| Вертикальная деформация                           | ≤ 5                                  |
| Индекс снижения приведенного ударного шума, дБ    | > 24                                 |
| Санитарно-гигиеническая оценка покрытия           | Соответствует                        |
| Отскок мяча                                       | ≥ 95                                 |
| Основной материал покрытия                        | Поливинилхлорид (ПВХ)                |
| Международное название                            | Sportfloor PVC                       |
| Толщина сварного шнура                            | 4-6 мм                               |



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15551

